

修改默认储存数据路径

停掉Docker服务

```
systemctl stop docker
```

查看docker数据存储目录

```
docker info | grep "Docker Root Dir"
```

根据上面查到的路径，移动整个 `/var/lib/docker` 目录到数据盘的目的路径(没有rsync命令时需安装rsync):

```
rsync -avzP /var/lib/docker /data/docker/
```

修改配置默认路径

在/etc/docker/下更改docker配置文件daemon.json，若没有此文件则创建

```
vim daemon.json

{
  "data-root":"/data/docker_92"
}
```

重启docker

```
systemctl daemon-reload
systemctl start docker
```

查看docker数据存储目录

```
docker info | grep "Docker Root Dir"
```

确认之前的镜像是否还在

```
docker images
```

通过上述方法完成迁移之后，在确认 Docker 能正常工作之后，删除原目录数据：

```
rm -rf /var/lib/docker
```

若需要更改docker存储驱动则在配置文件中添加所要更改驱动 `vim /etc/docker/daemon.json`

```
{  
  "storage-driver": "vfs"  
}  
# vfs为要更改的存储驱动
```

重启docker，查看docker存储驱动是否更改

```
systemctl daemon-reload  
systemctl start docker  
  
docker info | grep "Storage Driver"
```

注意：

以上为最新版docker存储修改，以前的修改docker.service。更新后的docker官方命令有减少，因此用以前的方法修改会失败。